

優れた耐水機能に異常発生時のランプ表示機能を搭載!!

マイクロ耐水インバータ (IP55準拠「防噴流型」)

IP55:IEC規格60529に基づく保護性能を表し、塵埃と水の浸入に対して「5級」の保護機能を有する事を表します。



HC111B 100v
 ¥178,000
 品目コード/000869000

HC111BRC 100v
 ¥210,000
 品目コード/000872000*



HC230A 200v
 ¥450,000
 品目コード/000697000



HC113B 100v
 ¥250,000
 品目コード/000870000

HC116B 100v
 ¥317,000
 品目コード/000871000



● 入力電圧 点灯 正常	● 入力電圧 点滅 警告
● 入力電圧 点滅 異常	● 出力側 点灯 過負荷

入力電圧状態が悪い場合やパイブレータの短絡時などの過負荷でパイブレータが停止した場合に、停止した原因をランプの点灯で判断できる表示機能です。(100Vタイプのみ)



HC230A型のみ異常発生ランプは装備されていませんが、周波数可変ボリュームにより100~240Hzの範囲で出力周波数を自由に可変できるタイプです。

■耐水インバータ仕様 ※インバータを発電機で使用する場合、商用電源専用発電機(溶接兼用は避ける)でインバータの入力電流の1.5倍を目安としてご使用ください。

型式	入力				出力				出力コンセント数	質量(kg)	外観寸法 L×W×H(mm)
	定格容量(kVA)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)	定格容量(kVA)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)			
HC111B / HC111BRC	1.3	100	13.0	50/60	1.03	48	12.4	240	1	9.8	366×251×252
HC113B	1.5		15.0		1.30		15.0				
HC116B	2.0		20.0		1.60		19.0				
HC230A	3.8	200	11.0	3.00	36.0	100~240	3	15.5	428×324×277		

※質量にはケーブルも含む。(HC111B~116Bは0.95kg、HC230Aは1.3kg) ※パイブレータの使用可能台数はP11の高周波パイブレータ使用可能台数表をご参照下さい。

出力周波数を自由に変換・大容量型インバータ!!

インバータ

3相200V(50/60Hz)の商用電源を出力周波数100~240Hzの範囲で自由に変換するインバータです。大容量で軽量タイプなため、取扱が容易です。



H260A 200v
 ¥723,000
 品目コード/000818000

■インバータ仕様 ※インバータを発電機で使用する場合、商用電源専用発電機(溶接兼用は避ける)でインバータの入力電流の1.5倍を目安としてご使用ください。

型式	入力				出力				出力コンセント数	質量(kg)	外観寸法 L×W×H(mm)
	定格容量(kVA)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)	定格容量(kVA)	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)			
H260A	6.4	200	18.5	50/60	6.0	48	72.0	100~240	4	46.0	585×435×444

※質量にはケーブルも含む。(H260Aは2.1kg) ※パイブレータの使用可能台数はP11の高周波パイブレータ使用可能台数表をご参照下さい。