

リチウム
縮付け
ハッソ
石工六あけ
曲切断
集じん
充電式
クリーナー
研磨削
レーザー
吊り下げ
エアー
カンナ
木工機
溝切り
ホソ穴
発電・溶接
フラスマ等
ソーエン
園芸
高圧洗浄
ポンプ
他充電製品
アクセサリ

03 切断・曲げ

充電式ジグソー AC機と同等の切断スピード & 圧倒的な作業量を両立

ハイパワーブラシレスモータ搭載



意図しない起動を防ぐ待機スイッチ



待機スイッチを押す [ロックを解除] LED点灯 [待機状態をお知らせ] トリガをひいて 起動

18V 135mm 10mm

ハイパワータイプ 使いやすさと操作性も追求
 ■不意の起動を防ぐ「主電源スイッチ」付
 ■切断時のみ高速回転ソフトノーロード
 ■切断中の持ち替え簡単ロックオンスイッチ
 ■低振動 & 低騒音 ■工具レスブレッド交換

6.0 Ah JV182DRG 73,200円
 バッテリー BL1860B・充電器 DC18RF・ケース付 27分(実用充電) 40分(フル充電)

3.0 Ah JV182DRF 69,500円
 バッテリー BL1830・充電器 DC18RC・ケース付 22分

本体のみ JV182DZK 44,800円
 ケース付・バッテリー・充電器別売

LEDライト V 無段変速 75 集じん機 ケース付 充電時間(目安) 00分

18V 135mm 10mm

取り回し重視 コンパクト&パワフルモデル
 ■切断時のみ高速回転ソフトノーロード
 ■切断中の持ち替え簡単ロックオンスイッチ
 ■工具レスブレッド交換

6.0 Ah JV184DRG 59,700円
 バッテリー BL1860B・充電器 DC18RF・ケース付 27分(実用充電) 40分(フル充電)

本体のみ JV184DZK 28,800円
 ケース付・バッテリー・充電器別売

LEDライト V 無段変速 75 集じん機 ケース付 充電時間(目安) 00分

充電式ジグソー

14.4V 3.0Ah リチウムイオン

135mm 10mm

■不意の起動を防ぐ「主電源スイッチ」付
 ■切断時のみ高速回転ソフトノーロード
 ■簡単ロックオンスイッチ
 ■低振動 & 低騒音 ■工具レスブレッド交換

JV142DRF 67,600円
 バッテリー BL1430・充電器 DC18RC・ケース付 22分

JV142DZK 44,300円
 ケース付・バッテリー・充電器別売

10.8V 1.5Ah スライド式 リチウムイオン

90mm 10mm

■BLモータ搭載で高速切断+ハイパワー
 ■工具レスブレッド交換
 ■待機スイッチ付

JV103DSH 35,100円 Bタイプ
 バッテリー BL1015・充電器 DC10SA・ケース付 22分

JV103DZ 23,900円
 バッテリー・充電器 ケース別売

10.8V 1.5Ah スライド式 リチウムイオン

65mm 2mm

■握りやすいグリップ
 ■オービタル3段+ストレート切替
 ■無段変速(トリガ)

JV101DSH 25,900円 Bタイプ
 バッテリー BL1015・充電器 DC10SA・ケース付 22分

JV101DZ 15,000円
 バッテリー・充電器 ケース別売

10.8V 1.3Ah リチウムイオン

65mm 2mm

■コードレスで優れた取り回し
 ■軽量1.6kg & 全高196mm
 ■オービタル3段+ストレート切替

JV100DW 25,500円 Bタイプ
 バッテリー BL1013・充電器 DC10WA・ケース付 50分

JV100DZ 15,600円
 バッテリー・充電器 ケース別売

電子ジグソー

135mm 10mm

■低騒音 & 低振動
 ■工具レスブレッド交換
 ■ブロウ付
 ■電子制御 & 無段変速

4350FCT 45,200円 Bタイプ

135mm 10mm

■低騒音 & 低振動
 ■工具レスブレッド交換
 ■ブロウ付

4350FT 39,900円 Bタイプ

90mm 10mm

■全高199mm 低重心ボディ
 ■新工具レスブレッド交換
 ■オービタル3段+ストレート切替

JV0600K 19,100円 Bタイプ

65mm 6mm

■低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様
 ■オービタル機能付(4329のみ)

4327 13,700円
 4329 16,600円 [オービタル付]

別販売品 各種ジグソー刃は P259を参照 各種ジグソーのアクセサリは P90を参照

モデル No.	切断能力(mm)			ストローク数 (min⁻¹)[回/分]	ストローク (mm)	電源 (V)	1充電当たりの作業量(目安)※1 合板(長300×厚12mm)			質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s²)※2	標準付属品
	木材	軟鋼板	傾斜切断				<DRGX>約290枚 <DRFX>約145枚	消費電力(W)	コード(m)			
JV182D	135		左右45°	800~3,500	26	直流18	<DRGX>約290枚 <DRFX>約145枚 (オービタル位置-0)			2.5 (バッテリー含)	7.0(木工)3.5(鉄工)	ブレードB-10(木工用)・BR-13(木工用) B-22(鉄工用)各2枚 刃口板・カバープレート・六角棒スパナ
JV184D	135	軟鋼板10アルミ板20	左右45°	0~3,000	23	直流18	約445枚 (オービタル位置-Ⅲ)			2.3 (バッテリー含)	7.4(木工)5.1(鉄工)	ブレードB-10(木工用)・カバープレート・六角棒スパナ ダストノズル・フロントカフス24・防じんカバー
JV142D	135		左右45°	800~3,500	26	直流14.4	約125枚 (オービタル位置-0)			2.4 (バッテリー含)	7.0(木工)4.0(鉄工)	ブレードB-10(木工用)・BR-13(木工用) B-22(鉄工用)各2枚 刃口板・カバープレート・六角棒スパナ
JV103D	90	軟鋼板10アルミ板20	左右45°	800~3,000	23	直流10.8	約68枚 (オービタル位置-Ⅲ)			1.8 (バッテリー含)	8.5(木工)6.0(鉄工)	ブレードB-10(木工用)・カバープレート・六角棒スパナ ダストノズル・フロントカフス24・防じんカバー
JV101D	65	軟鋼板2アルミ板4	左右45°	0~2,900	18	直流10.8(スライド式)	約45枚 (オービタル位置-Ⅲ)			1.7 (バッテリー含)	7.0(木工)5.5(鉄工)	ブレードB-10(木工用)・六角棒スパナ 定規セット品(内切可能)
JV100D	65	軟鋼板2アルミ板4	左右45°	0~2,400	18	直流10.8(差込式)	約25枚 (オービタル位置-Ⅲ)			1.6 (バッテリー含)	-	ブレードB-10(木工用)・六角棒スパナ 定規セット品(内切可能)
4350FCT	135		左右45°	800~2,800	26	単相100	電流(A)	消費電力(W)	コード(m)	2.5	8.0(木工)4.5(鉄工)	ブレードB-10(木工用)・BR-13(木工用) B-22(鉄工用)各2枚 刃口板・カバープレート・六角棒スパナ
4350FT	135	軟鋼板10アルミ板20	左右45°	2,800	26		7.6	720	2	2.5	7.5(木工)5.0(鉄工)	刃口板・カバープレート・六角棒スパナ
JV0600K	90		左右45°	500~3,100	23		6.1	580	2	2.3	10.5(木工)5.5(鉄工)	ブレードB-10(木工用)・六角棒スパナ 定規セット品(内切可能)
4327/4329	65	6	左右45°	500~3,100	18		4.7	450	2	1.9	5.0(木工)4.5(鉄工)/7.0(木工)5.0(鉄工)	ブレードB-10(木工用)・六角棒スパナ4 (783201-2)・定規セット品(内切可能)

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN60745-2-11 規格に基づき測定。 ※バッテリー、充電器に関しては P22、23、24 を参照してください。
 ※3 EN62841-2-11 規格に基づき測定。

二重絶縁 LEDライト付 無段変速 ダイヤル式無段変速 オービタル機構 ケース付 集じん機に接続できます。詳しくはP114、115を参照ください。 充電時間(目安) 00分