

ハンマドリル □ 六角シャンクタイプ ● コンクリートの穴あけ・アンカの下穴あけ・コアビット作業・破碎・ハツリ・溝掘りに!

1 縮付け・穴あけ・ハツリ

ドリルビット 25mm

43 (カーボン/プラスチック)



六角軸

PR-25B ¥73,500 (14.5mmビット付)

ドリルビット 35mm

43



六角軸

DH 35 ¥76,500 (ビット別売)

ドリルビット 38mm

43



六角軸

PR-38E ¥78,400 (ビット別売)
PR-38E(E) ¥78,900 (ビット別売)
 (3Pボクシンプラグ付)

ドリルビット 40mm

43

- 堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!
- 軽い押付け力で、クラス最速の穴あけ能力! (当社比)
- 低振動・低騒音!



六角軸

DH 40SR ¥79,800 (ビット別売)

ドリルビット 40mm

43

- 各種アンカー工事に! (プロの定番)



六角軸

DH 42 ¥85,000 (ビット別売)

ドリルビット 45mm

44

- 大径ケミカルアンカー工事に!
- 防振ハンドル付!



六角軸

(φ40mmを超えるドリルビットは市販品をご使用下さい。)

DH 45SA ¥98,000 (ビット別売)

ハンマドリル □ SDS maxシャンクタイプ...ビットが振れずに効率よい作業が行えます。

ドリルビット 40mm

43

- 日立独自の低振動システム「UVP」搭載!
- クラス最速の穴あけスピード!



SDS max

DH 40MRY ¥89,000 (ビット別売)

低振動システム [UVP] 搭載! <DH 40MRY>

日立独自のカウンターバランス機構と新防振ハンドルで作業時の振動を大幅に低減!



振動値 約 1/2

ドリルビット 50mm

77

- 先端工具の位置決めに便利な角度調整機構付!
- 防振ハンドル付!



SDS max

(φ40mmを超えるドリルビット、φ150mmを超えるコアビットは市販品をご使用下さい。)

DH 50MB ¥135,000 (ビット別売)

ハンマ SDS maxシャンクタイプ

質量 5.9kg 打撃エネルギー 12.5J

43

- 堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破碎能力! ● 低振動・低騒音!



SDS max

H 45MR ¥59,900

質量 10.5kg 打撃エネルギー 7~26J

44

- 堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破碎能力!
- タイヤル式無段変速機能付! ● 低振動・低騒音!



SDS max

H 60MRV ¥115,000

※ グリス、オイルを交換、補充の際は必ず日立純正品をご使用下さい。(P43参照願います。)

形名	能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ [回/分]	全負荷打撃数 min ⁻¹ [打撃/分]	質量 kg	コード m	標準付属品
PR-25B	ドリルビット:25 コアビット:64	100 ●200	11.0 5.5	1,050	750	3,000	7.3	3心・5	サイドハンドル、油さし、ケース、テーパーシャンクアダプタ(No.1)、ドリルビット(14.5mm)、コッタ、スパナ(口幅23mm)
DH 35	ドリルビット:35 コアビット:105	100	11.0	1,050	670	3,000	5.4	2心・5	サイドハンドル、ケース、ストップ
PR-38E	ドリルビット:38 コアビット:105	100 ●200	11.0 5.5	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	サイドハンドル、油さし、スパナ(口幅23mm)、ケース
PR-38E(E)	ドリルビット:38 コアビット:105	100	11.0	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	サイドハンドル、油さし、スパナ(口幅23mm)、ケース
DH 40SR	ドリルビット:40 コアビット:120	100	11.5	1,100	510	2,800	6.5	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストップ、ハンマグリスA
DH 42	ドリルビット:40 コアビット:120	100	12.0	1,140	370	3,100	8.0	3心・5	サイドハンドル、油さし、ケース、スパナ(口幅23mm)
DH 45SA	ドリルビット:45 コアビット:120	100	13.6	1,300	300	2,500	9.8	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストップ、ハンマグリスA、ダストカップ
DH 40MRY (SDS-maxシャンク)	ドリルビット:40 コアビット:105	100	11.5	1,100	240 ~480	1,320 ~2,650	6.8	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストップ、ハンマグリスA
DH 50MB (SDS-maxシャンク)	ドリルビット:50 コアビット:160	100	13.6	1,300	120 ~250	1,200 ~2,500	9.8	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストップ、ハンマグリスA
形名	30分の はつり量	打撃エネルギー J	電源 V	電流 A	消費電力 W	全負荷打撃数 min ⁻¹ [打撃/分]	質量 kg	コード m	標準付属品
H 45MR (SDS-maxシャンク)	85kg	12.5	単相	100	11.0	1,050	5.9	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース
H 60MRV (SDS-maxシャンク)	169kg	7~26	単相	100	15.0	1,350	10.5	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース

※ はつり量は作業者、コンクリートの強度などの条件によりバラツキがあるので参考値(コンクリート圧縮強度250kg/cm²の時)を示します。J(ジュール):ストライカの質量と速度で表される打撃エネルギー
 ※ 印の単相200V品一在座機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)
 ※ 電子制御マーク品はインバータ式エンジン発電機でご使用下さい。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

- 二重絶縁
- 電子制御
- 無段変速
- 安全(スリップ)クラッチ付き
- 自動給油機構
- ガス密封
- グリス密封構造
- 防振ハンドル付
- サイドハンドル両側取付可
- ケース付
- 樹脂ボディ
- 樹脂ボディ
- 集じん機取付可