

市街地・住宅地などの埃対策に最適なターボクリーン



切り込み深さ130mm
高性能のエンジン&エアクリーナを搭載！
レンタル用の耐久性重視設計
コンクリート用ダイヤモンドブレード専用機(φ320mm、切り込み深さ130mm)

ECD7412S-CD
＜ブレードなしモデル＞
ECD7412S



切り込み深さ150mm
高性能のエンジン&エアクリーナを搭載！
レンタル用の耐久性重視設計
コンクリート用ダイヤモンドブレード専用機(φ360mm、切り込み深さ150mm)

ECD7414S-CD
＜ブレードなしモデル＞
ECD7414S



モ デ ル	能 力				エ ン ジ ン				使用 燃料	燃料 タンク	3輪 合成値 m/s ²	外形寸法 長さ×幅×高さ [ブレードなし] mm	本体 乾燥 質量 kg	付属品	
	ダイヤモンドブレード 外径×内径 mm	最大切込深さ mm	レジノイド砥石 外径×内径 mm	最大切込深さ mm	使用対象物最高 周速度 m/s	排気量 cm ³	最高 回転速度(数) min ⁻¹	スパーク プラグ							始動 方式
ECD7412S	320×30.5	130	使用不可		70	73.5	9800	チャンピオン CJ6Y	リコイル ソフトスタート	混合 燃料	700	4.5	735×279×478 (φ320装着時) [699×279×453]	12.7	集塵ホース(長さ2m)・ ダストバッグ(約175L)・ エアダクト・保護メガネ・ 標準工具一式・ブレード 用カラーセット(φ20、φ 22、φ25.4各1個)
ECD7414S	360×30.5	150			80	73.5	9800	チャンピオン CJ6Y	リコイル ソフトスタート	混合 燃料	700	4.2	754×279×499 (φ360装着時) [694×279×499]	12.6	

※1:混合燃料/レギュラーガソリン/やまびこ純正オイル=50:1

エンジンカッター 混合燃料

作業性に優れた小型・軽量のスタンダードタイプ



トップクラスの軽さ9.7kg
コンクリート用ダイヤモンドブレード付(φ320mm、切り込み深さ110mm)

EC7412S-CD
＜ブレードなしモデル＞
EC7412S


※別売φ305mm(12")レジノイド砥石装着可能



トップクラスの軽さ10.1kg
コンクリート用ダイヤモンドブレード付(φ360mm、切り込み深さ130mm)

EC7414S-CD
＜ブレードなしモデル＞
EC7414S

※別売φ355mm(14")レジノイド砥石装着可能



使いやすさ抜群の軽さ7.5kg
コンクリート用ダイヤモンドブレード付(φ226mm、切り込み深さ70mm)

EC90

モ デ ル	能 力				使用対象物最高 周速度 m/s	エ ン ジ ン				使用燃料	燃料タンク ml	3軸 合成値 m/s ²	外形寸法 長さ×幅×高さ [ブレードなし] mm	本体 乾燥 質量 kg	付属品
	ダイヤモンドブレード 外径×内径 mm	最大切込深さ mm	レジノイド砥石 外径×内径 mm	最大切込深さ mm		排気量 cm ³	最高 回転速度(数) min ⁻¹	スパーク プラグ	始動 方式						
EC7412S	320×30.5	110	305×30.5	103	80	73.5	9800	チャンピオン CJ6Y	リコイル ソフトスタート	混合 燃料	700	6.0	714×240×376(φ320装着時) [639×240×376]	9.7	保護メガネ・標準 工具一式・ブ レードカラーセ ット(φ20、φ22、 φ25.4各1個)
EC7414S	360×30.5	130	355×30.5	128	80		9800					6.7	748×240×401(φ360装着時) [663×240×401]	10.1	
EC90	226×22	70	230×22	72	86	35.5	11500	チャンピオン CJ6Y	リコイル	混合 燃料	650	9.7	640×240×240 [590×240×240]	7.5	標準工具一式

※1:混合燃料/レギュラーガソリン/やまびこ純正オイル=50:1

※2:混合燃料/レギュラーガソリン/2サイクル専用オイル(25:1用)=25:1(やまびこ純正オイルであれば混合25:1の機種でも、レギュラーガソリン/やまびこ純正オイル=50:1で使用可能です。)