

自走式シザース・リフト GSシリーズ



Genie®

電動 シザース・リフト (バッテリー式)

ジーニーの長年の経験とテクノロジーが設計に生かされ、業界の水準を定義するジーニー・シザースリフト。GSシリーズはコンパクトなボディに優れた耐久性と機動性に加え、最新技術の採用により、高い作業性を長期間持続させる事を可能にしています。用途に合わせて作業高6.6mから11.75mの中からお選びください。

特長

- 排気ガスなし
バッテリー式のため、安全で静か。屋内外両方で活躍。
- 可変式スピードモーター
一充電当りの作業量を大幅に増やすだけでなく、必要なエネルギーを必要な時にだけ使うため、モーターとバッテリーの寿命を大幅に伸ばします。
- 可変式コントロール
上昇も走行もジョイスティックの倒し加減で速度制御可能。スムーズで安全な操作を実現します。
- 高角度ステアリング
狭い作業場所でも優れた操作性を実現します。
- コンパクト設計
優れた収納性を実現したデザイン。限られたスペースでも高い収納性。
- 広く開くモーター・バッテリー・ルーム
駆動モジュールとバッテリーに容易にアクセス。整備性に優れています。
- 頑丈な安全策
しっかり設計の安全策は丈夫で安心。
- 多板ディスクブレーキ
スムーズな減速とブレーキが可能です。
- 自己診断パネル
機械トラブル発生時には車載コンピューターがLED表示で自己診断。不良箇所の特定が容易です。

Electric












GS-1930



GS-3246



GS-2668 DC

									
	GS-1530	GS-1930	GS-2032	GS-2046	GS-2632	GS-2646	GS-2668 DC	GS-3246	GS-3268 DC
最大作業台高さ	4.6m	5.8m	6.1m	6.1m	7.92m	7.9m	7.9m	9.75m	9.75m
最大作業可能高さ	6.6m	7.8m	8.1m	8.1m	9.92m	9.9m	9.9m	11.75m	11.75m
機体寸法 (格納時) 長さ×幅×高さ	1.83×0.76×1.93m	1.83×0.76×2m	2.44×0.81×2m	2.44×1.17×2.18m	2.44×0.813×2.29m	2.44×1.17×2.28m	2.67×1.73×2.32m	2.44×1.17×2.4m	2.67×1.73×2.45m
作業台寸法 (長さ×幅)	1.64~2.63×0.74m	1.64~2.63×0.74m	2.26~3.25×0.79m	2.26~3.25×1.16m	2.26~3.25×0.79m	2.26~3.25×1.16m	2.51~3.96×1.55m	2.26~3.25×1.16m	2.51~3.96×1.55m
最大積載荷重 (伸長部)	272 (113)kg	227 (113)kg	363 (113)kg	544 (113)kg	227 (113)kg	454 (113)kg	567 (136)kg	318 (113)kg	454 (136)kg
地上クリアランス (作業台上昇時)	7cm	7cm	10cm	10cm	10cm	10cm	19cm	10cm	19cm
最小回転半径 (外周)	1.55m	1.55m	2.34m	2.34m	2.34m	2.34m	3.68m	2.34m	3.68m
走行速度	0-4km/h	0-4km/h	0-3.5km/h	0-3.5km/h	0-3.5km/h	0-3.5km/h	0-5.3km/h	0-3.5km/h	0-5.3km/h
登坂能力	30%	30%	30%	30%	25%	30%	30%	25%	25%
機体重量	1,206kg	1,341kg	1,589kg	1,961kg	2,336kg	2,107kg	2,981kg	2,800kg	3,665kg
動力源	24V (6V 245 AH 4個)	24V (6V 245 AH 4個)	24V (6V 245 AH 4個)	24V (6V 245 AH 4個)	24V (6V 245 AH 4個)	24V (6V 245 AH 4個)	48V (6V 350 AH 8個)	24V (6V 245 AH 4個)	48V (6V 245 AH 8個)

悪路型自走式シザース・リフト

ジーニーのエンジン駆動悪路対応型シザース・リフトは優れた登坂能力と標準採用のポジティブ・トラクション制御の四輪駆動方式により、最高の作業能力を提供致します。

自動的に車体を水平にする油圧アウトリガー等、多数のオプションもご用意しております。用途に合わせて作業高9.9mから18.2mの中からお選びください。

特長

- 2箇所の自動遮蔽ゲート
作業台にらくらくアクセス。(GS2668 RT以外)
- 可変式コントロール
上昇も走行もジョイスティックの倒し加減で速度制御可能。スムーズで安全な操作を実現します。
- エクステンション・デッキ
簡単・スムーズ・安全に伸ばせる伸張デッキ。作業範囲が大きく広がります。
- スライド式エンジン・ルーム
動力部に容易にアクセス。整備性に優れています。
- 自動水平油圧アウトリガー
不整地での作業でも自動的に機体を水平にし、安全な作業環境を提供致します。
- 高い登坂能力
急な傾斜もらくらく登ります。



GS-4930 RT

	GS-2668 RT	GS-3268 RT	GS-3284 RT	GS-4930 RT	GS-5390 RT
最大作業台高さ	7.9m	9.75m	9.9m	13.1m	16.2m
最大作業可能高さ	9.9m	11.75m	11.9m	15.1m	18.2m
機体寸法(格納時) 長さ×幅×高さ	2.67×1.73×2.32m	2.67×1.73×2.45m	3.94×2.13×2.68m	3.94×2.29×2.93m	4.88×2.29×3.15m
作業台寸法(長さ×幅)	2.5~3.96×1.55m	2.5~3.96×1.55m	3.94~5.4×1.83m	5.4~6.67×1.83m	5.4~6.57×1.83m
最大積載荷重(伸長部)	567(136)kg	454(136)kg	1,134(227)kg	680(227)kg	680(227)kg
地上クリアランス	19cm	19cm	33cm	36cm	36cm
最小回転半径(外周)	3.68m	3.68m	5.94m	5.33m	5.33m
走行速度	0-5.8km/h	0-5.8km/h	0-6.4km/h	0-8km/h	0-8km/h
登坂能力	40%	35%	50%	50%	40%
機体重量	2,986kg	3,670kg	5,257kg	6,124kg	6,849kg
動力源	Kubota GAS/LPG 17kw Kubota Diesel 15kw	Kubota GAS/LPG 17kw Kubota Diesel 15kw	GM 1.6L 39kw Deutz Diesel F3L 31kw	Ford GAS/LPG 61kw Deutz Diesel 42kw	Ford GAS/LPG 61kw Deutz Diesel 42kw

<販売元>



ユアサ商事株式会社 機械ソリューション本部

〒103-8570 東京都中央区日本橋大伝馬町13番10号
レンタルソリューション部 TEL(03)3665-5970 FAX(03)3665-6816

北海道支社 (011)863-0160	中部支社 (052)779-8150	鹿児島営業所 (099)255-9261
東北支社 (022)236-0875	金沢営業所 (076)263-2194	沖縄営業所 (098)876-2191
熊谷営業所 (048)548-6491	関西支社 (06)6266-4541	産機レンタルソリューション (048)548-1569
新潟支店 (025)287-4721	中国支社 (082)245-5622	
関東支社 (03)3665-6571	岡山支店 (086)245-5090	
静岡支店 (054)255-3123	九州支社 (092)474-6431	