

HBB-25/32・HBB-180

作業現場での曲げ加工に実力発揮!



HBB-25



HBB-32



HBB-180



電動油圧式鉄筋切断・曲げ機 (ハンディカッター&ベンダー)

HCB-16・180

「切る」/「曲げる」を融合させて、高次元活用



HCB-16・180



HBB-25/32/180仕様

	モーター	曲げ速度	曲げ能力	本体重量	本体外形寸法	曲げ角度範囲	標準付属品
HBB-25	単相100V 700 (W) 50/60Hz	90°曲げ φ25 8.0秒 φ13 5.0秒	SD345 (I/SD35)相当品 =490N/m ² (50kg/m ²) 最大D25 (1")	14kg	481mm (L) × 190mm (W) × 207mm (H)	0~90度の範囲 にて任意無段階	商品ケース 油圧オイル (容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ (3・4・5・6) スパナ (17・19) ベンディングローラー (一式)
HBB-32	単相100V 700 (W) 50/60Hz	90°曲げ φ32 13秒 φ13 6.0秒	SD345 (I/SD35)相当品 =490N/m ² (50kg/m ²) 最大D32 (1 1/4")	19kg	590mm (L) × 290mm (W) × 210mm (H)	0~90度の範囲 にて任意無段階	商品ケース 油圧オイル (容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ (3・4・5・6) スパナ (17・24) ベンディングローラー (一式)
HBB-180	単相100V 450 (W) 50/60Hz	180°曲げ 8.0秒	SD345 (I/SD35)相当品 =490N/m ² (50kg/m ²) 最大D16 (5/8")	11.5kg	530mm (L) × 178mm (W) × 110mm (H)	0~180度の範囲 にて任意無段階	商品ケース 油圧オイル (容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ (2.5・3・4・5・6) スパナ (17・19) 目盛板 注油用ロックワイヤ

※ (W) は消費電力です。

HCB-16・180仕様

	モーター	切断・曲げ速度	切断・曲げ能力	本体重量	本体外形寸法	曲げ角度範囲	標準付属品
HCB-16・180	単相100V 730 (W) 50/60Hz	切断 4.0秒 180°曲げ 8.0秒	SD345 (I/SD35)相当品 =490N/m ² (50kg/m ²) 最大D16 (5/8")	15kg	590mm (L) × 130mm (W) × 175mm (H)	0~180度の範囲 にて任意無段階	商品ケース 油圧オイル (容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ (2・2.5・3・4・5・6) スパナ (17・19) プロテクターカバー 注油用ロックワイヤ

※ (W) は消費電力です。