

電動油圧式鉄筋切断機(バーカッター)

Ogura

HBC-13N/16/16Ⅱ/19N/22/25N/32 高い実績の定番シリーズ!



HBC-13N



HBC-16



HBC-16Ⅱ



HBC-19N



HBC-22



HBC-25N



HBC-32

HBC-13N/16/16Ⅱ/19N/22/25N/32仕様

	モーター	切断速度	切断能力	本体重量	本体外形寸法	標準付属品
HBC-13N	単相100V 450(W) 50/60Hz	1.5秒 (13mm鉄筋切断時)	SD345(IRSD35)相当品=490N/mm <sup>2</sup> (50kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D13(1/2") SD490(IRSD50)相当品=618N/mm <sup>2</sup> (63kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D10(3/8")	6.5kg	395mm(L)×100mm(W)×110mm(H)	商品ケース 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(3・4・5) スパナ(14・17)
HBC-16	単相100V 730(W) 50/60Hz	2.0秒 (16mm鉄筋切断時)	SD345(IRSD35)相当品=490N/mm <sup>2</sup> (50kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D16(5/8") SD490(IRSD50)相当品=618N/mm <sup>2</sup> (63kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D13(1/2")	8.0kg	434mm(L)×110mm(W)×120mm(H)	商品ケース 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(3・4・5) スパナ(14・17)
HBC-16Ⅱ	単相100V 700(W) 50/60Hz	1.5秒 (16mm鉄筋切断時)	SD345(IRSD35)相当品=490N/mm <sup>2</sup> (50kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D16(5/8") SD490(IRSD50)相当品=618N/mm <sup>2</sup> (63kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D13(1/2")	9.6kg	376mm(L)×112mm(W)×219mm(H)	商品ケース 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(3・4・5) スパナ(14・17)
HBC-19N	単相100V 700(W) 50/60Hz	2.5秒 (19mm鉄筋切断時)	SD295(IRSD30)相当品=440N/mm <sup>2</sup> (45kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D19(3/4") SD490(IRSD50)相当品=618N/mm <sup>2</sup> (63kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D16(5/8")	11.8kg	390mm(L)×112mm(W)×225mm(H)	商品ケース 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(3・4・5・6) スパナ(17・19)
HBC-22	単相100V 700(W) 50/60Hz	3.0秒 (22mm鉄筋切断時)	SD295(IRSD30)相当品=440N/mm <sup>2</sup> (45kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D22(7/8") SD490(IRSD50)相当品=618N/mm <sup>2</sup> (63kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D16(5/8")	13.7kg	414mm(L)×112mm(W)×238mm(H)	商品ケース 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(3・4・5・6) スパナ(17・22)
HBC-25N	単相100V 1460(W) 50/60Hz	4.0秒 (25mm鉄筋切断時)	SD345(IRSD35)相当品=490N/mm <sup>2</sup> (50kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D25(1") SD490(IRSD50)相当品=618N/mm <sup>2</sup> (63kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D19(3/4")	20kg	466mm(L)×150mm(W)×240mm(H)	商品ケース 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(4・5・6・8) スパナ(17・24)
HBC-32	単相100V 2300(W) 50/60Hz	6.0秒 (32mm鉄筋切断時)	SD345(IRSD35)相当品=490N/mm <sup>2</sup> (50kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D32(1 1/4") SD490(IRSD50)相当品=618N/mm <sup>2</sup> (63kg/mm <sup>2</sup> ) 最大D29(1 1/8")	39kg	570mm(L)×167.5mm(W)×287mm(H)	商品ケース 油圧オイル(容器付) 接地アダプター 六角棒レンチ(4・5・6・8・10) スパナ(17・30)

※(W)は消費電力です。