

タンク付タイプ 耐食性・耐久性に優れたステンレス製給水タンクを標準装備。

(例) HPJ-550TW



〈バリエーション〉

三相200V仕様

出力：3.7kW・5.5kW

圧力：4.9MPa～14.7MPa

吐出し量：12.5 l/min～31.4 l/min

〈主装備〉

〈ステンレス製給水タンク〉


耐食性・耐久性に優れたSUS製給水タンク。

〈高所揚水兼用タイプ〉

HPJ-550TW・780TW型は高所揚水兼用タイプで上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給できます。

〈一点吊り・段積構造〉

移動時に便利な一点吊り構造で収納時には場所を取らない段積構造(三段積)を採用。




温水タイプ 食品・生鮮関係の容器洗浄、寒冷地での洗浄作業などに威力を発揮!!

(例) HPJ-15HC5

温水温度調節可能 30～80℃

一点吊り構造 (3.7kW以下)



集中操作パネル (3.7kW以下)



〈バリエーション〉

三相200V仕様

出力：1.5kW～3.7kW・11kW

圧力：6.9MPa～14.7MPa・35.0MPa

吐出し量：11.6 l/min～16.6 l/min

〈主装備〉

〈充実の安全装備〉

炎監視装置・空炊防止装置・圧力可変装置・水抜き栓・電磁ポンプ空運転防止機構を装備。

〈集中操作パネル〉

温度調整器・ポンプスイッチ・保温ヒータースイッチ・パーナースイッチ・電源ランプ・湯水表示ランプが前面に集中しているので操作が容易。

〈段積構造〉

収納時に場所を取らない段積構造(二段積)を採用。(3.7kW以下)

警告 閉所作業の場合、ガス点検、換気等に十分注意を行ってください。

注意 高温水で使用する場合、ヤケドの恐れがあります。十分注意を行ってください。

タンク付タイプ

■ 標準付属品

- キャブタイヤケーブル 1本
- ノズル 1個
- 機内吸水ホース(ストレーナ付) 1式
- 機内余水ホース 1式
- 吐水ホース 1式

■ 特別付属品

- 外部吸水用3方バルブ
(適応型式:HPJ-5150W4、7150W4)
- 外部吸水ホース
- 外部余水ホース
- ジャンクションバルブユニット(適応型式:HPJ-550TW、780TW)
高所揚水用の配管途中に取り付けることにより、揚水用と洗浄用に使用できません。



HPJ-550TW

※標準付属品の詳細については、下記50/60Hz共通標準仕様の「標準付属品仕様」項目をご覧ください。

■ 50/60Hz 共通標準仕様

(50/60Hz)

モーター駆動		タンク付タイプ				
型 式		HPJ-37NWX5	HPJ-5150W4	HPJ-550TW☆	HPJ-7150W4	HPJ-780TW☆
モーター仕様	相・電圧 V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
	出力 kW	3.7	3.7	3.7	5.5	5.5
	始動方式	じか入	じか入	じか入	じか入	じか入
	種類・極数	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極
	形式・絶縁	全閉外扇屋内形・E種	全閉外扇屋内形・E種	全閉外扇屋内形・E種	全閉外扇屋内形・B種	全閉外扇屋内形・B種
ポンプ仕様	構造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力MPa {kgf/cm ² }	4.9 {50}	14.7 {150}	4.9 {50}	14.7 {150}	7.8 {80}
	吐出し量ℓ/min	30.8/30.5	12.6/12.5	30.8/30.5	16.3/16.0	31.4/30.8
外 観	移動式密閉形	移動式密閉形	移動式密閉形	移動式密閉形	移動式密閉形	
車 輪	φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	φ150×4・固定車 (一輪ストップ付)	
外形寸法 mm						
質量 {重量} kg	120	120	120	135	135	
標準付属品仕様	ノズル(チップ径)	ジュニアジェットガン(φ2.5) JYG50-30VS 自在調節可能(直射・円錐) ノズルバランス取りは無し可能	ジュニアジェットガン (φ1.1) JYG150-25	ジュニアジェットガン(φ2.5) JYG50-30VS 自在調節可能(直射・円錐) ノズルバランス取りは無し可能	ジュニアジェットガン (φ1.2) JYG150-25	ハンドチェンジガン(φ2.3) AJG80-30VSA ハンドルで直射・円錐パターンに可変
	吸水ホース	機内(3/4") (ストレーナ付)	機内(3/4") (ストレーナ付)	機内(3/4") (ストレーナ付)	機内(3/4") (ストレーナ付)	機内(3/4") (ストレーナ付)
	余水ホース	機内(3/4")	機内(3/4")	機内(3/4")	機内(3/4")	機内(3/4")
	吐水ホース	1/2"×20m	3/8"×20m	1/2"×20m	3/8"×20m	1/2"×20m
	キャブタイヤケーブル	5m(プラグ付)	5m(プラグ付)	5m(プラグ付)	7m	7m
主 装 備						

● ☆印は高所揚水兼用タイプです。
● 主装備の機能についての詳細は20ページをご参照ください。