

軽量・スリムで持運び楽々! 連結式で広い現場も便利な360度照明!! 100V専用 業務用

AC100V 連結式 LEDアップライト



LED100W 連結コンセント付 屋外型

定格光束	1m照度
10000Lm	960Lx
発光色	演色性
5000K(昼白色)	Ra 85(高演色LED)
使用环境温度	球寿命
-20℃~45℃	30000時間

入力電線 5m

ポッキンプラグ ①・②どちらにも対応。

連結台数 10台まで

実測照度 照射角 360度

形状・サイズ (単位: mm)

●質量 5.9kg

〈付属品〉
ショルダーベルト×1
収納バッグ(黄)×1
防塵カバー×1

JANコード/4937305-06201-2
梱包数/2 元払発送単位/2
標準価格(税別)

※連結用防雨コンセントはLEDアップライト連結専用です。定められた台数以上は連結しないでください。

LED100W ツインコンセント付 屋外型

定格光束	1m照度
10000Lm	960Lx
発光色	演色性
5000K(昼白色)	Ra 85(高演色LED)
使用环境温度	球寿命
-20℃~45℃	30000時間

入力電線 5m

ポッキンプラグ ①・②どちらにも対応。

連結台数 10台まで

実測照度 照射角 360度

形状・サイズ (単位: mm)

●質量 6.0kg

〈付属品〉
ショルダーベルト×1
収納バッグ(黄)×1
防塵カバー×1

JANコード/4937305-06202-9
梱包数/2 元払発送単位/2
標準価格(税別)

※連結台数により使用できる接続機器の容量は異なります。
※安全にご使用いただくために元電源にポッキンブレーカの接続をお勧めします。

連結しても電動工具が使える! ツインコンセント!!



オプション

アップライト用防塵カバー(10枚入)
LUL-VC-L-10(ビニール)

JANコード/4937305-06288-3
梱包数/—
元払発送単位/—
標準価格(税別)

※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

総発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905特 FAX.072(803)6908

■札幌営業所 TEL.011(871)0577特 FAX.011(871)0579

■東京営業所 TEL.03(5683)4010特 FAX.03(5683)4021

■名古屋営業所 TEL.052(351)3666特 FAX.052(352)7558

■大阪営業所 TEL.072(803)6905特 FAX.072(803)6908

■福岡営業所 TEL.092(474)7955特 FAX.092(474)6329

お問い合わせは……