

バッテリーウェルダー

130Aクラス

2.6%
充電率

軽天工事に最適な
軽さと能力

φ2.6mm
使用率20%
200*



「分割(24/36kg)して楽に持ち運べる」
130Aクラスの本格派!

SBW130D
¥220,000

SBW130D-MF (メンテナンス
フリーバッテリー
仕様)
¥241,000

- ブースト機能
- 長期放置バッテリー充電機能
- 全自動補充充電機能
- 発電機電源対応

150Aクラス

3.2%
充電率

軽天工事から設備工事まで
バランスのとれた
溶接能力

φ3.2mm
使用率20%
100*



急速充電機能付き。

SBW150D II
¥238,000

SBW150D II-MF (メンテナンス
フリーバッテリー
仕様)
¥260,000

- 全自動補充充電機能

170Aクラス

4.0%
充電率

軽天・設備工事から
鉄工所での出張工事まで
幅広い用途

φ3.2mm
使用率20%
100*



SBW170D

用途にあわせて選べる
「本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載。

SBW170D
¥299,000

SBW170D-MF (メンテナンス
フリーバッテリー
仕様)
¥325,000

パワーユニット搭載により溶接可能本数や
バッテリー寿命(約1.5倍)を飛躍的に向上

SBW170D-P
¥398,000

SBW170D-MFP (メンテナンス
フリーバッテリー
仕様)
¥424,000

- 2モード機能(本数アップ/特性アップ)
- ブースト機能
- 長期放置バッテリー充電機能
- 全自動補充充電機能
- 発電機電源対応



SBW170D-P

φ3.2mm
使用率40%
1日55*

溶断OK!

モデル	溶接			充電			冷却方式	搭載バッテリー	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 質量 kg(分割時)
	電流調整 A	使用率 %	使用溶接棒 mm	定格入力	充電方式	満充電時間 (50%放電時)				
SBW130D	80-130 (切替)	40	2.0~3.2	単相100V 50/60Hz 1.5kVA	定電流定電 圧充電方式	4	EV-W35 x2個 SEB-35 x2個 (メンテナンスフリーバッテリー)	478×413×544	60(24・36)	
SBW130D-MF						5				62(24・38)
SBW150D II	80-110-150 (切替)	20~40	2.0~4.0	単相100V 50/60Hz 1.5kVA	定電流定電 圧充電方式	4	EV-W35 x3個 SEB-35 x3個 (メンテナンスフリーバッテリー)	578×413×544	75(23・52)	
SBW150D II-MF						5				78(23・55)
SBW170D	本数アップ 150	20~40	2.0~4.0	単相100V 50/60Hz 1.5kVA	定電流定電 圧充電方式	5	EB-35 x3個 SEB-35 x3個 (メンテナンスフリーバッテリー)	578×413×544	79(27・52)	
SBW170D-MF						5				80(27・53)
SBW170D-P	特性アップ 80-140-170 (切替)	20~40	2.0~4.0	単相100V 50/60Hz 2.0kVA (パワーユニット と合組)	定電流定電 圧充電方式	5	EB-35 x3個 SEB-35 x3個 (メンテナンスフリーバッテリー)	578×413×649	95(27・16・52)	
SBW170D-MFP										96(27・16・53)