



発電機 > スタンド発電機

>>特長 >>諸元

SGX29



オープンフレーム



燃料ゲージ

燃料残量を一目で確認できます。



直流出力

直流出力を備え、バッテリー充電ができます (12V-8.3A)



オイルセンサー

オイル残量が一定レベル以下になると自動的にエンジン停



国土交通省指定

「低騒音型」発電機



国土交通省指定

「超低騒音型」発電機



活用シーンも豊富!

様々な機能を搭載してプロの現場から一般ユーザーまで幅広い要望に応える優良機種

- AVR (自動電圧調整器) の採用による安定した電圧
- 大型燃料タンクでゆとりの長時間運転
- 環境にやさしい新型エンジン搭載
- 超低騒音・低騒音、国土交通省認定
- 電圧計、燃料計、オイルセンサー標準装備
- バッテリー充電用直流出力(コンセント) 標準装備



信頼のスバルエンジン搭載

土木業界で圧倒的な支持を受けているスバルエンジン搭載。

ハードな環境で長く活躍。

太いパイプフレームと大型タンク採用で安心、長持ち。

オプションも充実。

バッテリー専用コンセントも標準付属品です。

特長

- 大型燃料タンクでゆとりの長時間運転!
- 環境にやさしい新型エンジン搭載!
- 50Hz 超低騒音・60Hz 低騒音、国土交通省指定!
- 電圧計、燃料計、直流出力、オイルセンサー標準装備!

諸元

型式	SGX29	
周波数(Hz)	50	60
定格出力(kVA)	2.4	2.9
エンジン形式(排気量mL)	EX21	
定格連続運転時間(h)	8.7	7.1
燃料タンク容量(L)	12.8	
発電方式	AVR	
始動方式	リコイル	
騒音レベル 3/4負荷時(dB/LWA)	94	97
全長×全幅×全高(mm)	620×450×500	
重量(kg)	51	
希望小売価格	オープン価格	

※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。

※上記価格には消費税は含まれておりません。

※騒音値測定方法についてはISO3744に準ずる試験環境での測定となります。

サイトマップ | 個人情報の取り扱いについて | お問い合わせ | Q&A

© FUJII HEAVY INDUSTRIES Ltd. 2016. All Rights Reserved.

製品ラインナップ

発電機

- ・インバーター発電機
 - ・SGI14
 - ・SGI25
 - ・SGI25S
 - ・SGI28
 - ・SGI28SE
 - ・SGI38SE
- ・スタンダード発電機
 - ・SG9
 - ・SGH24
 - ・SGX24
 - ・SGX29

Q&A

製品カタログ