

05 集じん

大風量ブロワ・エンジンブロワ・ブロワ/集じん機はP230～233を参照 別販売品はP136を参照

## 空気を吹く、入れる、抜く

多彩なアタッチメントで様々なシーンに使える  
[AS001G/180D共通特長]

切粉飛ばしに

ノズル13

フィルタ清掃

ノズル7

工具の清掃

ノズル3

水滴の吹飛ばし

ワイドレンジノズル

機械の清掃

フレキシブルノズル6

空気入れ

ピンチバルブノズル

空気抜き

ラバーアタッチメント 20-30 ※3

布団の圧縮

ラバーアタッチメント 65 ※3

【別売】  
アンカー下穴の清掃が快適

ロングノズルセット品  
A-73455 1,000円  
(ノズル全長593mm)

### 充電式エアダスタ

**40Vmax** 1.1m<sup>3</sup>/min  
最大風量

最大風速 **200** m/s [モード4]

最大風量 **1.1** m<sup>3</sup>/min [モード4]

4段階風量切替

2.5Ah **AS001GRD** 63,300円  
バッテリーBL4025 19分(実用充電) 28分(フル充電)  
充電器DC40RA・ケース付

LEDライト

本体のみ **AS001GZ** 24,600円  
バッテリー・充電器・ケース別売

### 充電式エアダスタ

**18V** 1.1m<sup>3</sup>/min  
最大風量

最大風速 **200** m/s [モード4]

最大風量 **1.1** m<sup>3</sup>/min [モード4]

4段階風量切替

■18Vバッテリー仕様 新登場  
■モータ制御の最適化により 40Vmax同等のパワーを実現

本体のみ **AS180DZ** 24,600円  
バッテリー・充電器・ケース別売

別販売品  
パワースーツキット1 A-61226 78,900円  
6.0Ah BL1860B×2 約55分充電(2本同時) 2口急速充電器 DC18RD マップポケットタイプ3

### 充電式ブロワ

**18V** 0~3.2m<sup>3</sup>/min  
風量

■集じんも可能、ダストバッグ付

517

3.0Ah **UB185DRF** 43,000円  
バッテリー BL1830B 17分(実用充電) 22分(フル充電)  
充電器 DC18RF 付

本体のみ **UB185DZ** 12,500円  
バッテリー・充電器別売

**14.4V** 0~3.1m<sup>3</sup>/min  
風量

■集じんも可能、ダストバッグ付

502

3.0Ah **UB144DRF** 40,700円  
バッテリー BL1430B 17分(実用充電) 22分(フル充電)  
充電器 DC18RF 付

本体のみ **UB144DZ** 11,900円  
バッテリー・充電器別売

**10.8V** 0~2.6m<sup>3</sup>/min  
スライド式 風量

■集じんも可能、ダストバッグ付

505

1.5Ah **UB100DSH** 20,900円  
バッテリーBL1015 22分  
充電器DC10SA付

本体のみ **UB100DZ** 11,400円  
バッテリー・充電器別売

### ブロワ

**4.1m<sup>3</sup>/min**  
風量

■風量約46%アップ(当社従来機比)  
■集じんも可能、ダストバッグ付

479

**UB1102** 12,100円  
変速なし

**UB1103** 14,300円  
無段変速

モデル No.	最大風量 (m <sup>3</sup> /min) ※4	最大真空度 (kPa) ※5	風速 (m/s) ※6	最大風圧 (kPa) ※6	電源 (V) ※7	1充電あたりの連続使用時間 ※8 (目安) ※ノズル類非装着時	質量 (kg)	標準付属品	
AS001G	1.1	10.3	200(最大) 163(平均)	29.7	直流36 (40Vmax)	モード1 約50分 モード2 約25分 モード3 約17分 モード4 約13分	1.5(ノズル8付) ノズル非装着時	ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC	
AS180D	1.1	10.3	200(最大) 163(平均)	29.7	直流18	モード1 約55分 モード2 約30分 モード3 約20分 モード4 約15分	1.4(ノズル8付) ノズル非装着時		
モデル No.	ブロワ		集じん		電源 (V)	1充電あたりの連続使用時間 ※8 (目安) ※8	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
UB185D	風量(m <sup>3</sup> /min) [m <sup>3</sup> /分]	風速(ノズル付)(m/s)	真空度(kPa) [mm水柱]	集じん容量(L)	直流18	「強」約13分 「中」約30分 「弱」約1時間20分	1.8(ノズル8付)	—	—
UB144D	0~3.2	0~98	0~5.8 [0~591]	2	直流14.4	「強」約11分 「中」約25分 「弱」約1時間10分	1.7(ノズル8付)	—	ダストバッグ・ノズル
UB100D	0~2.6	75(最大)/62(平均)	0~4.0 [0~410]	2	直流10.8(スライド)	「強」約8分 「中」約20分 「弱」約45分	1.4(ノズル8付)	—	—
UB1102	4.1	110(最大)/91(平均)	5.7 [580]	—	電源(V)	消費電力(W)	—	5	ダストバッグ・ノズル・サッシノズル フレキシブルホース・ジョイント
UB1103	0~4.1	0~110(最大)/91(平均)	0~5.7 [0~580]	2	単相100	電流(A) 6.3	1.8	—	—

※1 ノズル7装着時。 ※2 ノズル類非装着時。 ※3 エアベントホース、ノズル13と合わせて使用してください。 ※4 ノズル類非装着時。モード4使用時。 ※5 空気抜き用途時。 ※6 ノズル7装着時。モード4使用時。  
※7 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※8 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

二重絶縁

無段変速

LEDライト付

このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。

00分 充電時間(目安)

バッテリー・充電器に関してはP22、23、24を参照してください。

リチウム  
穴あけ  
締付け  
石玉あけ  
曲切  
研削  
集じん  
充電式  
クローナ  
レーザー  
バブラ  
カクハン  
エア  
カンナ  
木工機  
溝切り  
ホソソ  
発電  
ブラズマ  
ソエ  
園芸  
高圧洗  
ポンプ  
他充電製品  
アクセサリ