


YANMAR
GLOBAL **ViC70**



SAFETY & USEFUL

外形寸法図(単位: mm) ※数値はクイックヒッチ無く、内はクイックヒッチ有。



要目 仕様には標準アーム仕様(クイックヒッチ無)及びクイックヒッチ仕様(オプション)があります。

< >内数値は鉄クローラを示します。

項目	目 標	Vi070-3(キャビン)		Vi070-3(キャノピー)	
		クイックヒッチ有	クイックヒッチ無	クイックヒッチ有	クイックヒッチ無
質量					
機 械 質 量	(kg)	7690<7740>	7550<7600>	7590<7640>	7450<7500>
機 体 質 量	(kg)	5380<5430>	5380<5430>	5280<5330>	5280<5330>
エンジン					
形 式		立形水冷4気筒ディーゼル			
名 称		4TNV98-XBV			
出 力 / 回 転 数	(kW/min ¹ [PS/rpm])	43.4/2000 [59/2000]			
バケット					
新 J I S 表 示 容 量	(m ³)	0.28			
旧 J I S 表 示 容 量	(m ³)	0.25			
標 準 バ ケ ッ ト 幅	(mm)	750			
作業範囲					
最 大 掘 削 深 さ	(mm)	4450 [ブレード使用時 4700]	4200 [ブレード使用時 4400]	4450 [ブレード使用時 4700]	4200 [ブレード使用時 4400]
最 大 垂 直 掘 削 深 さ	(mm)	4000	3500	4000	3500
最 大 掘 削 高 さ	(mm)	7300	7050	7300	7050
最 大 ダ ン プ 高 さ	(mm)	4680	4920	4680	4920
床 面 最 大 掘 削 半 径	(mm)	6980	6740	6980	6740
フ ロ ン ト 最 小 旋 回 半 径 [スイング時]	(mm)	2410 [1980]	2120 [1700]	2410 [1980]	2120 [1700]
ブ ーム ス イ ン グ 角 度 (右・左)	(度)	68・68			
性能					
最 大 掘 削 力 [バケット]	(kN ¹ [kgf])	49.0 [5000]	54.8 [5590]	49.0 [5000]	54.8 [5590]
走 行 速 度	(km/h)	高 4.7 低 2.7<高 4.5 低 2.5>			
旋 回 速 度	(min ⁻¹ [rpm])	10 [10]			
接 地 圧 [ゴムシュー]	(kPa[kg/cm ²])	34.7 [0.354]	32.9 [0.335]	33.0 [0.337]	32.4 [0.331]
[鉄シュー]	(kPa[kg/cm ²])	34.9 [0.356]	33.2 [0.339]	33.4 [0.340]	32.8 [0.334]
油圧装置					
油 圧 ポ ン プ 流 量	(ℓ/min)	74.0×2(可変)・60.4×1(ギヤ)・13.0×1(ギヤ)			
セ ッ ト 圧 力 [メインリリーフ]	(MPa[kg/cm ²])	24.5 [250]×2 20.6 [210]×1			
足まわり					
シ ュ ー 形 式		ゴムクローラ<鉄クローラ>			
シ ュ ー 幅	(mm)	450			
最 低 地 上 高	(mm)	380			
ブレード					
幅 × 高 さ	(mm)	2260×450			
揚 程 [上下]	(mm)	460・400			
燃料タンク					
容 量	(ℓ)	100			
輸送時寸法					
全 長 × 全 幅 × 全 高	(mm)	6280×2270×2630	6210×2270×2630	6280×2270×2630	6210×2270×2630

- 単位は国際単位系によるSI単位表示。()内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。
- 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています。

●商品についてのお問い合わせは下記へ……



ヤンマ・マ・坊®

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

ヤンマ-建機株式会社

福岡県筑後市大字熊野1717-1(〒833-0055) TEL(0942)53-6121 FAX(0942)53-6855

ヤンマ-建機販売株式会社

- 本 社 福岡県筑後市大字熊野1717-1(〒833-0055) TEL(0942)53-5254 FAX(0942)53-7955
- 北海道営業部 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1(〒004-0004) TEL(011)898-8001 FAX(011)898-8088
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-10(〒983-0025) TEL(022)259-7201 FAX(022)259-7205
- 関東営業部 東京都中央区八重洲2-1-1(〒104-8486) TEL(03)6202-0221 FAX(03)6202-0074
- 中部営業部 愛知県海部郡豊川町字戸2丁目33番地(〒497-0050) TEL(0567)95-5355 FAX(0567)95-5099
- 近畿営業部 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30(〒577-0066) TEL(06)6783-2391 FAX(06)6783-7975
- 中国営業部 広島県広島市佐伯区隣の浜3-1-31(〒731-5145) TEL(082)923-4114 FAX(082)923-0668
- 四国営業部 香川県綾歌郡国分寺町新居508-2(〒769-0101) TEL(087)874-9112 FAX(087)874-9120
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8(〒816-0057) TEL(092)441-0928 FAX(092)474-6500

●ヤンマ-沖繩株式会社 沖縄県宜野湾市大山7-11-12(〒901-2223) TEL(098)898-3111 FAX(098)898-8082
2005年1月作成 00006011537 0501(N)