

環境マーク:日立グループの環境適合製品に表示しています。

ケレンハンマ SDSプラスシャック

質量 3.2kg | 打撃エネルギー 4J

- ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ!
- 無段階変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能!



先端工具はP42をご参照ください。

**H 25PV ¥66,500**

2005年 iFデザイン賞

ハンマ 六角シャックタイプ

質量 4.7kg | 打撃エネルギー 10J

- 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力!
- 低振動・低騒音!

握りやすいスライドグリップ

スライドグリップ方式

**H 41SA2 ¥55,000**

**H 41SA2(N) ¥49,000** (本体のみ)

質量 4.7kg | 打撃エネルギー 10J

- 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力!
- 低振動・低騒音!

刃先保護

- シリンダケースカバー
- コードNo.324024 ¥1,100 (シリンダケースの並熱用)

筒型リテーナ方式

**H 41SA2(S) ¥55,000**

**H 41SA2(SN) ¥49,000** (本体のみ)

質量 5.9kg | 打撃エネルギー 7J



**PH-40F ¥49,700**

**PH-40F(E) ¥50,200** (3Pロックプラグ付)

質量 4.8kg | 打撃エネルギー 7.5J

- グリース密封タイプ ●防振ハンドル付!

刃先保護

- シリンダケースカバー
- コードNo.310132 ¥1,400 (シリンダケースの並熱用)

**H 41SA ¥55,000**

**H 41SA(N) ¥49,000** (本体のみ)

質量 5.9kg | 打撃エネルギー 12.5J

- 堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力! ●低振動・低騒音!



**H 45SR ¥59,900**

**H 45SR(N) ¥54,600** (本体のみ)

質量 8.8kg | 打撃エネルギー 14J

- グリース密封タイプ ●防振ハンドル付!



**H 50SA ¥75,000**

質量 9.5kg | 打撃エネルギー 16J

- グリース密封タイプ ●防振ハンドル付!



**H 55SB ¥98,800**

質量 15kg | 打撃エネルギー 39.5J



**PH-65A ¥125,000**

質量 16.5kg | 打撃エネルギー 42J

- 堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!
- クラス最大のハツリ・破砕能力! (当社比)
- 低振動・低騒音!



**H 65SB2 ¥135,000**

2005年 iFデザイン賞

質量 18kg | 打撃エネルギー 42J

- 堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!
- 低振動・低騒音!



**H 70SA ¥156,000**

質量 30kg | 打撃エネルギー 55J

- グリース密封タイプ



**H 90 ¥218,000**

形名	30分のはつり量	打撃エネルギー J	電源 V	電流 A	消費電力 W	全負荷打撃数 min <sup>-1</sup> 打撃/分	質量 kg	コード m	標準付属品
H 25PV	27kg	4.0	100	5.3	500	0~3,200	3.2	2心・5	ブルポイント(250L) (SDSプラス)、コールドチゼル(150L) (SDSプラス)、カッタ(150L) (SDSプラス)、ケース
H 41SA2	78kg	10.0	100	11.0	1,050	3,000	4.7	2心・5	ケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、フロントキャップ(丸・六角)、ダストカバー
H 41SA2(S)									ケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
PH-40F	58kg	7	100	11.0	1,050	3,000	5.9	3心・5	サイドハンドル、油さし、ケース
PH-40F(E)			200	5.5					ブルポイント(280mm)、スパナ(口幅23mm)
H 41SA	65kg	7.5	100	11.0	1,050	3,000	4.8	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、ケース
H 45SR	85kg	12.5	100	11.0	1,050	3,000	5.9	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース、ダストカバー、フロントキャップ
H 50SA	150kg	14	100	12.0	1,140	1,800	8.8	3心・5	サイドハンドル、ブルポイント(320mm)、ケース
H 55SB	165kg	16	100	12.0	1,140	1,450	9.5	2心・5	サイドハンドル、ケース、ブルポイント(320mm)
PH-65A	200kg	39.5	100	13.0	1,240	1,400	15.0	3心・5	油さし、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)
H 65SB2	224kg	42	100	13.0	1,240	1,400	16.5	2心・5	ブルポイント(410mm)、ケース
H 70SA	224kg	42	100	13.0	1,240	1,400	18	2心・5	ブルポイント(410mm)
H 90	350kg	55	100	15.0	1,430	850	30	3心・5	ブルポイント(325mm)

※はつり量は作業者、コンクリートの強度などの条件によりバラつきがあるので参考値(コンクリート圧縮強度250kg/cm<sup>2</sup>の場合)を示します。●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月) ¥00,000:下線のついた価格は、平成19年4月以降の改定価格です。

1 締付け・穴あけ・ハツリ

- 二重絶縁
- 無段階変速
- 自動給油機構
- 外入密封
- グリース密封構造
- 防振ハンドル付
- 両側
- サイドハンドル両側取付可
- ケース付
- 樹脂ボディ
- 樹脂ボディ