

掲載の価格はメーカー標準小売価格とし代理店販売のため消費税抜きで表記しております。

優れた耐水機能に異常発生時のランプ表示機能を搭載

# マイクロ 耐水インバータ

(IP55 準拠「防噴流型」)

IP55: IEC 規格 60529 に基づく保護性能を表し、塵埃と水の浸入に対して「5 級」の保護機能を有することを表します。



**HC111B**  
¥244,200 (税別)  
品目コード / 000869000

100v



**HC230B**  
¥588,500 (税別)  
品目コード / 001721000

200v



**HC113B**  
¥342,100 (税別)  
品目コード / 000870000

100v

**HC116B**  
¥415,800 (税別)  
品目コード / 000871000

100v



緑点灯	入力電圧正常	緑点灯	入力電圧警告
赤点灯	入力電圧異常	赤点灯	出力側過負荷

入力電圧状態が悪い場合やパイプレータの短絡時の過負荷でパイプレータが停止した場合に、停止した原因をランプの点灯で判断できる表示機能です。(100V タイプのみ)



HC230B 型のみ異常発生ランプは装備されていませんが、周波数可変ボリュームにより100~240Hzの範囲で出力周波数を自由に可変できるタイプです。

土木・建設工事用パイプレータ

■ 耐水インバータ仕様 ※ インバータを発電機で使用する場合、商用電源専用発電機（溶接兼用は避ける）でインバータの入力電流の1.5倍を目安としてご使用ください。

型式	入力				出力				出力コンセント数	質量 (kg)	外観寸法 L×W×H (mm)
	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)			
HC111B	1.3	100	13.0	50/60	1.03	48	12.4	240	1	9.8	366×251×252
HC113B	1.5		15.0		1.30		15.0				
HC116B	2.0		20.0		1.60		19.0				
HC230B	3.8		200		11.0		3.00		36.0	100~240	

※ 質量にはケーブルも含む。(HC111B~116Bは0.95kg、HC230Bは1.3kg) ※ パイプレータの使用可能台数はP24の高周波パイプレータ使用可能台数表をご参照ください。

出力周波数を自由に変換・大容量型インバータ

# インバータ

3相200V(50/60Hz)の商用電源を出力周波数100~240Hzの範囲で自由に変換するインバータです。

大容量で軽量タイプなため、取り扱いが容易です。

**H260B**

¥1,089,000 (税別)  
品目コード / 001244000

200v



■ インバータ仕様

型式	入力				出力				出力コンセント数	質量 (kg)	外観寸法 L×W×H (mm)
	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	定格容量 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)			
H260B	6.4	200	18.5	50/60	6.0	48	72.0	100~240	4	49.0	550×460×425

※ 質量にはケーブルも含む。(2.1kg) ※ パイプレータの使用可能台数はP24の高周波パイプレータ使用可能台数表をご参照ください。