



毎日の使いやすさにこだわりました。

ソフトな手触りのグリップとマウントラバーでエンジンによる振動の低減に貢献。

一定の風量と風速で作業が可能な操作レバー。

安定したパワーと低燃費を追求した4ストロークエンジン。混合ガソリンを使用しないのでオイルの消費も低減。さらに360°自在傾斜、どんな角度でも使用可能。

衣服の吸い込みによるパワーロスを低減する設計のファンカバーを採用。

両手での作業もできる形状で作業者の負荷軽減に配慮。

エンジン音は4ストロークならではの耳にやさしい低騒音を追求。

265mm



370mm

965mm



名称	HHB25	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
タイプ (区分)	JWT	燃料タンク容量 (L)	0.32
型式名	UBAJ	点火方式	トランジスタ式マグネット点火
全長 × 全幅 × 全高 (mm)	335*1×265×370	点火プラグ	NGK CMR5H
機体質量 [乾燥重量] (kg) *2	4.5	始動方式	リコイルスターター (手動)
機体質量 [全装備重量] (kg) *3	5.2	最大風量 (m ³ /min)	9
エンジン名称	GX25T	最大風速 (m/s)	64
エンジン種類	空冷4ストローク単気筒OHC	装備品	保護メガネ、工具、アイシング防止キット
総排気量 (cm ³)	25.0	メーカー希望小売価格 (税込)	¥49,280 (10%税抜 ¥44,800)
最大出力 / 回転数 (kW[PS]/rpm) *	0.72[1.0]/7,000	JANコード	4945943203582

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm (エンジン最大出力) で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事が有ります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

アイシング防止キット

低温かつ多湿時での始動のしやすさに貢献します。



*1 本体のみ、ノズル・パイプ装着時は965mm。
*2 乾燥車庫は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。
*3 全装備重量は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含んだ重量であり、ガソリンとオイルは規定量を入れたものです。

■アクセサリ (別売)

ラウンドノズル

品番: 78407-VJ7-681

希望小売価格 税込 ¥1,815
(消費税10%抜き ¥1,650)

●丸型口でロスが少なく安定した風量を発揮。集まった落ち葉などの塊を一度に飛ばすのに便利です。



緑地管理を支えるHondaパワープロダクツ



●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。

●保護メガネや安全靴などの保護具をつけ、長袖、長ズボンで作業しましょう。●作業前、各部ネジのゆるみをチェックしましょう。●エンジンの始動中や停止直後の給油は絶対にしないでください。●作業時にプロワの風により石飛びの可能性があります。人身および物損事故のないように十分ご注意ください。●異物(小石、空き缶等)を取り除き、周囲に人のいないことを確認しましょう。●足元が滑りやすい状態では、よく注意しながら作業しましょう。●エンジンの始動中や停止直後は、近くに物を置かないでください。●換気の悪い、密閉された場所では、エンジンを絶対にかけないでください。



もしもの時も、安心の保険付き

Honda プロワをご購入いただく、「賠償責任保険」(施設所有管理者特約)1年間がついてきます。

対人1億円 対物1,000万円



Hondaのプロワは、(一社)日本陸用内燃機関協会の小型汎用エンジン排出ガス自主規制に適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2019年10月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/blower/>

Honda プロワ

検索

お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル

0120-112010
(受付時間: 9時~12時 13時~17時)

HHB-K2-1910@11869