



GX22SM525-RH-B



GX22SM525-RH-W



GX38DM525-RH-B



GX38DM525-RH-W



○ 製品仕様

シリーズ名	氷温M5 FULL COVER CELLAR			
型式名	GX22SM525-RH-B	GX22SM525-RH-W	GX38DM525-RH-B	GX38DM525-RH-W
カラー	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
JANコード	4589953360615	4589953360622	4589953360639	4589953360646
扉の開き	右開き			
ワイン収納本数	22本		38本	
日本酒収納本数	一升瓶:5本/4合瓶:15~20本		一升瓶:11本/4合瓶:27~33本程度	
ビール収納本数	ビール約48本(350ml缶)		ビール約83本(350ml缶)	
設定温度	1温度管理: -5~25℃		2温度管理:上室 -5~25℃ 下室 0~25℃	
有効内容積	58L		104L(上室45L + 下室59L)	
外形寸法(mm)	幅390×奥行532×高さ722		幅390×奥行532×高さ1175	
放熱スペース	左20mm 右20mm 背面 不要 上部 50mm			
年間の電気代目安	約2,754円		約4,050円	
定格電圧(v)	100			
定格周波数(Hz)	50/60			
年間消費電力(kWh)	103/102		145/150	
庫内灯	・ドア裏垂直型LED(4100k 満月に近いやや黄色がかった色調) ・庫内トップライト(2900k 白熱電球に近い温かみのある色調)			
製品重量	33kg		49kg	
保証期間	ガラス6ヵ月(家庭用) 本体1年 冷媒回路3年			

●消費電力量の測定方法: JIS C9801-3:2015

●この商品は日本国内用に設計されています。海外では使用できません。

●本製品は、改良などの理由により仕様・デザインを予告なく変更する場合があります。

●ご購入時点で、取扱説明書に記載の事項はお客様のご了承をいただいたものとみなされます。不明点などはご購入前にお問い合わせください。

●内容物、および接続、床など製品以外のもの、修理に要した時間などの保証は一切致しません。

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●製品の保証につきましては、取扱説明書、および保証書をご覧ください。

●画像はイメージです。

●より詳細な情報は当社ホームページをご確認ください。

<https://sakura-wks.com>



○お買い求め、ご相談は当店にどうぞ

氷温[®] M5



「-5℃からはじまる新しい保管体験」

美しさと性能を極めた次世代セラー



氷温M5詳細ページはこちら

- ワイン
- 酒
- ペットボトル
- ビール

氷温 M5 シリーズ 6つの特徴

POINT 01 木目アクセントの新デザイン

最新家電やインテリアとの相性抜群

新デザインはよりスタイリッシュで上品に進化しました。ブラックはワインのエイジングをイメージした落ち着いたデザイン。ホワイトは日本酒やビールのフレッシュさをイメージし、側面も同色コーティング360度美しい仕上がりに。

※ブラック/ホワイトの2色展開



POINT 02 業界初-5℃~25℃までカバー

家庭でもお店でも利用できる万能セラー

氷温M5は、ロングセラーのZERO Advance後続モデル。業界初の-5℃~25℃を実現!よりシビアに日本酒を管理したいプロ仕様の氷温機能を搭載しています。日本酒を一番美味しい状態で味わえる唯一のセラーです。



POINT 03 最大約23%の省エネ化を実現

お財布にも環境にも優しいワインセラー

氷温M5は再設計により、消費電力を大幅に削減。前モデル比でGX22は約23%、GX38は約19%の省エネ・電気代削減に貢献しました。環境に優しい当社の技術が詰まったワインセラーです。



- ・さくら製作所は、省エネセラーの製品開発をSDGの取組項目として宣言し、気候変動ニーズに応える環境に優しい技術開発に注力しています。
- ・省電力は、SA22とSA38との比較です。
- ・電気代表記は、JIS規格に基づく年間消費電力量を計算したものです。
- ・省エネ率は、JIS規格に基づくワインセラーの年間消費電力量による測定結果。設定温度12℃。

POINT 04 ラベルを魅せるLEDライト設計

ラベルをくっきり・鮮やか・立体的に魅せる

お酒ラベルの見せ方にもこだわりませんか?氷温M5は、業界初^(※1)LED照明システムを搭載し、約45度の角度から半順光^(※2)を当てて、ラベルを鮮明に演出。満月のような温かみのあるライトがコレクションをより美しく引き立てます。



- ※1 当社調べ
- ※2 被写体の斜め前方に光線が当たる状態

POINT 05 内蔵ドアヒーターで結露を抑制

初搭載のドアヒーターが結露を防ぐ

独自設計の三重ガラス(ダブルLow-E使用・厚みと空気層を改良)で断熱性能が約50%向上し、庫内温度を安定化。さらに、3℃以下で作動する初搭載のドアヒーターが結露を防ぎ、お手入れも簡単に。



POINT 06 破損防止のドアフレーム

保全性とインテリア性を両立

ワインセラーに使われるフルフラットガラスは端が露出し破損しやすい欠点があります。そこで当社はシームレスドアフレームを採用し、美しさを保ちながら破損リスクを99%防止^(※)。衝撃にも強く、長く安心して使えます



- ※フルフラットガラス比による当社調べ
- ※シームレスドアフレームは、以下のシリーズにも搭載済みです。Pro Class, Zero Advance, Zero Chilled, 氷温M2[®]

GX38 2温度管理：上室：-5℃~25℃/下室：0℃~25℃



取納例
一升瓶(1800mL)のみ
11本
上室：6本
下室：5本
※2段4合瓶横置き可能

取納例
四合瓶(720mL)のみ
27~33本
上室：12本程度
下室：17本程度
※2段横置き



取納例
ワイン(750mL)
38本
上室：16本
下室：22本



GX22 1温度管理：-5℃~25℃



取納例
一升瓶(1800mL)のみ
5本
最下段：5本
※2段4合瓶横置き可能

取納例
四合瓶(720mL)のみ
15~20本
最下段：9本程度横置き
※2段横置き



取納例
ワイン(750mL)
22本



- 40℃対応 防曇対応
- 5℃対応 加温ヒーター
- フルLow-Eガラス
- 5℃対応
- 省エネ
- 静音モデル