

霧を用いた 関連製品*

用途

- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策
- クールスポットの創出で集客力アップ
- 室外機の空気取入口の冷却や、取入外気の冷却

冷房に

- ・熱中症対策
- ・ヒートアイランド対策
- ・作物の生育環境改善
- ・動物の熱中症対策

加湿に

- ・静電気対策
- ・含水率の上昇
- ・鮮度の維持
- ・粉塵対策

演出に

- ・霧のスクリーン(映像投影)
- ・雲海演出

店舗・商店街／ バス停／駅構内／ フェリー乗り場／空港

- ・施設出入口
- ・エントランス部
- ・アーケード内
- ・通路、棧橋
- ・プラットホーム



幼稚園／小学校／ 中学校／高校／大学

- ・校舎出入口、渡り廊下、窓枠、
屋根、運動会テントなど
- ・運動時や学習時の暑さ対策
生徒、教職員、保護者向け



体育館／競技場／ サッカー場／ テニス場／ゴルフ場／ 武道場／馬場

- ・施設出入口、観覧席、
屋外テント、休憩ブースなど
- ・アスリート、観客者向け



テーマパーク／ 動物園／水族館／ 植物園

- ・施設出入口、
アトラクション内、通路、
アーチ、橋込み内など
- ・熱中症対策、演出などに



牛舎(酪農・肥育)／ 鶏舎／豚舎／厩舎

- ・畜舎出入口、畜舎内に設置
- ・作業者、産業動物向け
- ・熱中症対策、夏バテ予防、
食欲減退予防、粉塵対策



リネンサプライ／ レストラン

- ・暑さ対策
- ・乾燥による静電気対策
- ・バイキング時や
陳列食材などの鮮度維持



※弊社製品全般についての事例を掲載しております。詳細についてはお問い合わせください。

COOLKIT-D用 ポンプユニット(IKE11-03IK)仕様

シリーズ	最大 吐出量 (L/hr)	最高 使用圧力 (MPa)	電動機出力 (kW)	電源電圧	概略寸法*1 幅×奥×高 (mm)	質量*2 (kg)	備考
IKE11	50/60Hz:18	6.0	0.11	AC100~240V(単相)	212×356×233	8.5	●圧力計、残圧抜き電磁弁付 ●間欠運転、停電後自動復帰設定可 ●給水圧力低下停止 / 自動復帰設定可 ●積算時間表示機能付

*1 詳細寸法につきましてはお問い合わせください。

*2 質量は代表値(乾燥時)です。

このカタログの記載内容、掲載している製品の仕様・外観などは、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

製品に関するお問い合わせ・資料請求・お見積りは下記まで。お気軽にご連絡ください。

D.I.Y.仕様で
配管工事が不要、お手軽・安価に涼感を演出する

COOLKIT クールキット



エアコンよりも
ぐっと省エネ。
さっと簡単設置で
ずっと涼しく。

室外機やチラーの
冷却にも。