

# 04 集じん

## 集じん機 乾湿両用 吸込仕事率 300W

**22L** 集じん容量 **17L** 吸水量

- モーターが自動ストップ水位センサ
- ステンレスタンク仕様

静電気防止ホース φ38mm x 2.5m

2つのフィルタが交互に自動チリ落とし

吸込エアを逆流



569  
398 552

連動コンセントなし

**VC2200**  
76,200円

回 V 32 172

**32L** 集じん容量 **27L** 吸水量

- モーターが自動ストップ水位センサ
- ステンレスタンク仕様

静電気防止ホース φ38mm x 2.5m

2つのフィルタが交互に自動チリ落とし

吸込エアを逆流



685  
398 552

連動コンセントなし

**VC3200**  
80,300円

回 V 32 172

**22L** 集じん容量 **20L** 吸水量

- ステンレスタンク仕様

静電気防止ホース φ38mm x 2.5m



569  
398 552

連動コンセントなし

**490S**  
55,700円

回 32 172

**32L** 集じん容量 **30L** 吸水量

- ステンレスタンク仕様

静電気防止ホース φ38mm x 2.5m



685  
398 552

連動コンセントなし

**490**  
58,800円

回 32 172

## 集じん機 粉じん専用

**32L** 集じん容量

吸込仕事率 300W

- ステンレスタンク仕様

キュッパフィルタ



685  
398 552

ポッキンプラグ付

連動コンセント付

**491(P)** 69,100円

V 32 172

**25L** 集じん容量

吸込仕事率 190W\*1

電動工具接続専用

キュッパフィルタ



451  
416 432

ポッキンプラグ付

連動コンセント付

※在庫僅少品

**439(P)** 61,800円

V 32 172

## 別販売品

集じん機の上部にマックパックを連結し、荷物をまとめて運ぶ

適応モデル:

タンクタイプの集じん機

- 移動に便利なハンドル付き (角度調整90/45°)
- ホースバンド付

※載せるマックパックは

高さ315mm以内にてください。

20kg以上の物は載せないでください。

マックパックの詳細はP254参照



マックパックアダプタ

部品番号 A-65115 6,000円

## 小型集じん機 電動工具接続専用

**6.6L** 集じん容量



180  
228  
268

静電気防止ホースφ 28mm x 5m

連動コンセント付

**450(P)** 39,400円

ポッキンプラグ付

2 322

## 携帯用集じん機 電動工具接続専用

**4.4L** 集じん容量 再使用可能紙パック 5枚入り

▲携帯時の作業性を考慮して算出

便利なショルダーベルト付



180  
228  
268

静電気防止ホース φ28mm x 1.5m

・プロフ作業時はP120プロフ関係の別販売品(ノズル)が必要です。

連動コンセント付

**451(P)** 38,200円

ポッキンプラグ付

2 322

**2.2L** 集じん容量 再使用可能紙パック 5枚入り

▲携帯時の作業性を考慮して算出

■ハンマドリルとの併用に便利な背負式



337  
252  
137

口元テーパース φ28mm x 1.5m

連動コンセント付

**421S(P)** 47,300円

ポッキンプラグ付

32 412

モデル No.	吸込仕事率(W)	運転音 (dB(A))	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa)(mm水柱)	集じん容量 (L)	紙パック (L)	吸水量 (L)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
VC2200	300	65	3.5 ※2	22.0	22	10	17	11	1,050	16.0	5	5	ホース(φ38mm-2.5m/A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ベンディングパイプ(192562-3)・ノズル(122512-4)・コーナーノズル(410306-2)・ポリ袋(10枚入/A-32340)・アクセサリバッグ(A-46040)
VC3200	300	65	3.5 ※2	22.0	32	10	27	11	1,050	16.6	5	5	ホース(2.5m/A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ベンディングパイプ(192562-3)・ノズル(122512-4)・コーナーノズル(410306-2)・ポリ袋(10枚入/A-32340)・アクセサリバッグ(A-46040)
490S	300	65	3.5 ※2	22[2,240]	22	10	20	11	1,050	12.4	5	5	ホース(5m/A-34229)・ポリ袋10枚入(A-32340)
490	300	65	3.5 ※2	22[2,240]	32	10	30	11	1,050	13.1	5	5	ホース(5m/A-34229)・ポリ袋10枚入(A-32340)・フロントカフス38・22・アクセサリバッグ(A-46040)・ジョイントH
491(P)	300	65	3.5 ※2	22[2,240]	32	10	—	11	1,050	13.9	5	5	ホース(5m/A-34229)・ポリ袋10枚入(A-32340)・フロントカフス38・22・アクセサリバッグ(A-46040)・ジョイントH
439(P)*1	190	65	2.0	22[2,240]	25	7	—	11	1,050	10.4	5	5	ホース(5m/A-34229)・フロントカフス22・38・ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)・ジョイントH
450(P)	強:33 弱:10	強:78 弱:73	3.2	強:5.6[570] 弱:2.6[270]	6.6	—	—	5.5	強:520 弱:240	2.4 (本体のみ)	5	5	ホース(1.5m/A-34235)・フロントカフス22・38・メッシュカバー紙パック(5枚)(A-34241)・ホルダ(3個)・ショルダーベルト・ジョイントH
451(P)	強:44 弱:14	強:78 弱:73	3.2	—	—	4.4	—	4	—	—	5	5	ホース(1.5m/A-40680)・フロントカフス22・38・紙パック(5枚/A-40674)ジョイント38・床用ノズル・サッシ(すきま)ノズル・パイプ・ウエストベルト・背負いベルト
421S(P)	85	63	1.5	11.8[1,200]	—	2.2	—	4	380	—	5	5	—

\*1 439(P)の能力値はφ28mm x 5mホースによる数値です。接続するホースにより能力が異なります。標準付属品はポリ袋10枚入のみです。

\*2 ホースコンプリート内径φ38mm-2.5m使用時。接続するホースにより能力が異なります。

