

# 01 穴あけ・締付け

別販売品は P45 を参照

## インパクトレンチ

**150N・m** ■軽量 1.4kg  
(1,530kgf・cm)

ソケット別売

**6953**  
41,000円 コード5m・ケース付

**6953SP**  
41,000円 コード10m・ケース別売

**6953SPK**  
42,700円 コード10m・ケース付



■強力パワー&軽量 2.1kg

高速 250N・m (2,550kgf・cm) 低速 185N・m (1,887kgf・cm)

**TW0250**  
44,800円 ソケット付

**TW0250SP**  
43,400円 ソケット別売



■樹脂ボディの軽量タイプ

**294N・m** (3,000kgf・cm)

**6905H**  
45,500円 ソケット付

**6905HSP**  
44,100円 ソケット別売



■土台緊結皿座金の締付け対応  
■高トルク、パワフル締付け ■高剛性ボディ

**350N・m** (3,570kgf・cm)

**TW0350**  
58,800円 ソケット付

**TW0350SP**  
57,000円 ソケット別売



■高剛性&ハイパワー

**588N・m** (5,900kgf・cm)

**6906**  
74,100円 ソケット付



■ハイパワー 1,300W & コンパクトボディ

**1,000N・m** (10,200kgf・cm)

**TW1000**  
138,600円 ソケット付



## 充電式シャーレンチ

■電源環境に左右されない 充電式

**804N・m** (8,200kgf・cm)

**WT310DPG2**  
408,900円 55分(日本同時)  
バッテリーBL1860B×2本付  
2口急速充電器DC18RD  
ショルダベルト・ケース付

**WT310DZK**  
352,800円  
ショルダベルト・ケース付  
バッテリー・充電器別売



■M16、20用 6920NB  
■M16、20、22用 6922NB  
■軽量&バランスの良いボディ

**588N・m** (6,000kgf・cm) **804N・m** (8,200kgf・cm)

**6920NB**  
262,500円

**6922NB**  
352,800円



■トルシア形 高力ボルト 22対応

■トルシア形 M20、22、24用  
■高トルク締付け&優れた耐久性

**1,100N・m** (11,220kgf・cm)

**6924N**  
479,900円



## 回転角レンチ

■ナット回転角法による本締め  
■M16・20(6920ANW) M20・22・24(6924ANW)  
■高力ボルトM16(6920ANW) M20・22(6924ANW)  
(トルシア型ボルトは不可)

**570N・m** (5,800kgf・cm) **850N・m** (8,700kgf・cm)

**6920ANW**  
461,000円

**6924ANW**  
504,000円



## 一次締めレンチ

■M16、20、22、24用  
■トルシア形高力ボルトの一次締めに

**118N・m** (1,200kgf・cm) **176N・m** (1,800kgf・cm) **225N・m** (2,300kgf・cm)

**6922K**  
207,900円



## 橋梁用一次締めレンチ

■M16、20、22、24用  
■反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト面対応

**120N・m** (1,200kgf・cm) **180N・m** (1,800kgf・cm) **250N・m** (2,600kgf・cm)

**6924KH**  
236,300円



## 橋梁用一次締めレンチ

■M22専用  
■締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機

**450N・m** (4,600kgf・cm)

**6922KR**  
328,700円



モデル No.	角ドライブsq.(mm)	締付け能力		回転数 (mm/回)別	打撃数 (min)1回/分	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	回転3軸合成値 (m/s²)	標準付属品
		普通ボルト	高力ボルト									ソケット付仕様のみの
6953	12.7	M10~M16	M8~M12	0~3,000	0~3,000	単相100	2.9	280	5 (SP/SFK-10m)	1.4	8.5	—
TW0250	12.7	高速 M10~M20 低速 M10~M18	高速 M10~M14 低速 M 8~M12	高速 0~2,300 低速 0~1,900	高速 0~2,300 低速 0~1,800	単相100	5.3	500	5	2.1	11.0	ソケット17-38 19-52,21-38(各1個)
6905H	12.7	M12~M20	M12~M16	2,200	2,600	単相100	4.9	470	2.5	2.3	6.0	ソケット19-38 22-38,24-45(各1個)
TW0350	12.7	M12~M22	M12~M16	2,000	2,000	単相100	4.2	400	5	2.9	11.5	ソケット19-38 22-38,24-45(各1個)
6906	19	M16~M22	M16~M20	1,700	1,600	単相100 単相200	11 5.5	1,050	2.5	5	16.5	ソケット32-52
TW1000	25.4	M22~M30	M22~M24	1,400	1,500	単相100 単相200	15 7.5	1,300	2.5	8.4	17.5	ソケット41-80
WT310D	804[8,200]	HTB M16-M20-M22	SHTB M16-M20	14	—	直流36 (18V×2)	—	—	—	7.1 (5kg)	—	アダプ・インスリーブM20、M22用(各1個) ロードリフ・ショルダベルト
6920NB	588[6,000]	M16-M20	—	26	—	単相100 単相200	14 7	1,330	2.5	4.3	—	アダプ・インスリーブ M16、M20用(各1個)・ドライブ
6922NB	804[8,200]	M16-M20-M22	—	18	—	単相100 単相200	17 7	1,330	2.5	4.8	—	アダプ・インスリーブ M20、M22用(各1個)・ドライブ
6924N	1,100[1,220]	M20-M22-M24	—	17	—	単相100 単相200	11 5.5	1,050	2.5	7.4	—	アダプ・インスリーブ M24用(各1個)・ドライブ
6920ANW	570[5,800]	M16-M20	—	26	—	単相100 単相200	14 7	1,330	2.5	5.0 (スリーブなし)	—	スリーブ20セット品(本機取付) スリーブ16セット品・ドライブ
6924ANW	850[8,700]	M20-M22-M24	—	16	—	単相100 単相200	14 7	1,330	2.5	5.9 (スリーブなし)	—	スリーブ22セット品(本機取付) スリーブ24セット品・ドライブ
6922K	118 (1,200) 176 (1,800) 225 (2,300)	M16-M20-M22-M24	—	120	—	単相100 単相200	14 7	1,330	2.5	4.1 (スリーブなし)	—	アダプ・インスリーブ M20、M22用(各1個)・ドライブ
6924KH	20 (1,200) 180 (1,800) 250 (2,600)	M16-M20-M22-M24	—	120	—	単相100 単相200	14 7	1,330	2.5	4.1 (スリーブなし)	—	スリーブM20、M22用(各1個)・ドライブ
6922KR	450[4,600]	M22	—	31	—	単相100 単相200	14 7	1,330	2.5	4.6 (スリーブなし)	—	アダプ・インスリーブ M22用(各1個)・ドライブ

※1数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 EN60745-2-2規格に基づき測定。

000N・m (100kgf・cm) 最大締付けトルク 電子制御 無線変速 2 スピード ブレーキ付 100V 200V 両用 00V、200V各使用可能 充電時間(目安) 100分

リチウム  
穴あけ  
締付け  
石玉穴あけ  
ハツリ  
曲切  
げ断  
集じん  
充電式  
クリーナ  
研磨  
削  
レーザー  
カクハン  
エ  
カンナ  
木工機  
溝切り  
ソ  
発電・溶接  
プラズマ等  
ソ  
チェン  
園芸  
高圧洗浄  
他充電製品  
アクセサリ